




B 250 Universal



Dispersione detergente protettiva

Composizione:

B 250 Universal contiene: <5% tensioattivi non-ionici, methylchloisothiazolinone, methylisothiazolinone. Contiene conservanti. Altri ingredienti: polimeri, cere, ammorbidenti, profumi. pH: ca. 7

Proprietà:

B 250 Universal è una dispersione detergente per uso universale su tutti i pavimenti incerabili. Grazie alla sua speciale composizione è adatta sia per la protezione di pavimenti delicati sia come prodotto detergente per la pulizia di manutenzione, risparmiando ulteriori operazioni e costi derivanti dai tempi di preparazione e dalle spese di gestione del magazzino. L'azione pulente e di manutenzione sono in perfetta sintonia tra di loro e il pavimento risulta protetto in modo ottimale dalle sollecitazioni meccaniche e dall'usura prematura. B 250 Universal si utilizza in modo facile e veloce ed emette una piacevole e fresca fragranza durante l'impiego. La dispersione di manutenzione, se usata correttamente, crea uno strato protettivo elastico e resistente al calpestio, con una lucentezza vellutata che può ulteriormente aumentare tramite lucidatura. La lucidatura eseguita di tanto in tanto (max. 400 giri/min.) non solo migliora l'aspetto ottico, ma indurisce anche lo strato protettivo applicato rendendo il trattamento più resistente all'usura. Le zone di forte passaggio possono essere ripristinate facilmente senza creare spessori e i costosi cicli di pulizia di fondo si possono effettuare a intervalli più lunghi.

Area di applicazione:

B 250 Universal è ideale su tutti i pavimenti incerabili come PVC, linoleum, pavimenti in elastomero ecc. Non utilizzare su legni non impregnati né su pavimenti di pietra lucidati. Ideale per scuole, uffici pubblici, magazzini industriali ecc..

Modo d'uso:

Protezione

Applicare B250 Universal sul pavimento non sporco, asciutto e accuratamente pulito con un panno di rivestimento adeguato, applicando uno strato sottile e uniforme. Sui pavimenti porosi e molto assorbenti si consiglia di applicare 2 - 3 strati. Quantità necessaria per ogni strato circa 1,5 - 2,5 L/ 100 m².

Si raccomanda di attendere il tempo di asciugatura necessario prima della seconda o della terza applicazione.

Pulizia di manutenzione

Rimuovere lo sporco usando il metodo di pulizia a umido o a bagnato con B250 Universal (1-2%), Tawip, Wipgo o Vionet (circa 1%). Come detergente per la pulizia automatica si consiglia Innomat.

Pulizia a spray

Lo sporco eccessivo si può rimuovere con il metodo a spray (disco marrone chiaro) con B250 Universal o Tawip diluiti al 20%.

Ripristino delle aree a forte passaggio:

In caso di forti sollecitazioni nelle aree o zone ad elevato calpestio non si può evitare completamente che venga compromessa l'ottica dello strato protettivo. Questi punti si possono trattare con B250 Universal diluito in rapporto 1:2. Questa soluzione si applica con il metodo di pulizia a umido e poi la si lascia asciugare. Un'eventuale lucidatura successiva (max. 400 giri/min.) migliora l'aspetto ottico.

Pulizia di fondo

Se, dopo un periodo d'impiego prolungato, occorre eseguire una pulizia di fondo si può utilizzare LINAX plus, LINAX Extreme o GR 10. Dopo aver pulito accuratamente il pavimento con acqua ed averlo lasciato asciugare completamente, si può eseguire una nuova applicazione protettiva.

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| | conc. | | 80-160 ml / 8 L 1-2% | | 125-150 ml / 500 ml 25-30% |
|--|-------|--|-------------------------|--|-------------------------------|

Protezione dell'ambiente:

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute.

Prodotto per uso professionale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Teme il gelo.



Codice prodotto: 708891

10L

