



DESCHIUMATORE



Deschiumatore per serbatoi di macchine automatiche



Composizione:

DESCHIUMATORE contiene: <5% tensioattivi non ionici, phenoxyethanol, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, oli minerali, emulsionante, paraffina liquida e siliconi.
pH: ca. 7,5

Proprietà:

DESCHIUMATORE impedisce la formazione di schiuma nei serbatoi di scarico delle macchine ad estrazione, aspiratori di liquido e lavapavimenti. Distrugge la schiuma formata dai resti dei tensioattivi e dal sapone. Si inspessisce a contatto con l'acqua, aumentandone così l'efficacia. Economico all'uso (basso tasso di diluizione).

Area di applicazione:

DESCHIUMATORE è adatto per tutti i serbatoi di scarico degli apparecchi ad estrazione, aspiratori di liquido, lavapavimenti. Può essere usato anche per gli iniettori collegati ai serbatoi di scarico.

Modo d'uso:

Agitare bene il prodotto prima dell'uso (anche in diluizione leggera). Versare DESCHIUMATORE diluito allo 0,1% negli iniettori e/o concentrato nei tubi e nel serbatoio di scarico.

Attenzione: DESCHIUMATORE non deve entrare in contatto con la superficie da pulire (pavimenti, tappeti, moquettes) né con il detersivo. Se dovesse entrare in contatto con il pavimento o il tappeto, pulire con un prodotto contenente benzina (Cleaner R o Fleck-ex Top).

Protezione dell'ambiente:

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute. Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Teme il gelo.

Codice prodotto: 708873

5L

